

Вибрационный каток AZTEC KB2-700



Двухвальцовый вибрационный каток AZTEC KB2-700 применяется для уплотнения всех видов почв и асфальтобетонных смесей. Незаменим в работе по укладке и ремонту покрытий спортивных и игровых площадок, пешеходных дорожек, тротуаров.

Каток прост в управлении, эффективен в работе и показывает высокую производительность. Заправляется дизельным топливом. Двигатель марки Honda GX 390.

Технические характеристики:

Основные	
Производитель	Aztec
Амплитуда вибрации	0.3 (мм)
Частота вибрации	75.0 (Гц)
Гарантийный срок	12 (мес)
Характеристики двигателя	
Марка двигателя	Honda GX 390
Характеристики ходовой	
Диаметр вальца	680.0 (мм)
Ширина вальца	850.0 (мм)
Угол поворота	30.0 (град.)

Габаритные размеры в транспортном положении

Длина	2400.0 (мм)
Ширина	1050.0 (мм)

Дополнительные характеристики

Модель	KB2-700
База, мм	1660
Вынуждающая сила, кН	12,07
Высота в рабочем состоянии, мм	2560
Количество вибрационных вальцев, шт.	1
Количество приводных вальцев, шт.	2
Мощность двигателя, кВт	3
Объем бака смачивающей жидкости, л	100
Радиус поворота внешний, мм	3400
Радиус поворота внутренний, мм	1500
Скорость, м/мин	5
Статическая линейная нагрузка передняя ось/задняя ось, кН/м	30/77
Топливо	Дизель
Уклон	20
Ширина уплотняемой полосы, мм	850

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Новосибирск (383)227-86-73, Уфа (347)229-48-12,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Нижний Новгород (831)429-08-12, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: azc@nt-rt.ru

сайт: aztek.nt-rt.ru