

Бензиновые вибротрамбовки AZTEC



Вибротрамбовки – незаменимое строительное оборудование при выполнении дорожных и земляных работ, как на открытом грунте, так и при работе в траншеях.

Вибротрамбовки предназначены для уплотнения различных видов сыпучих и связных покрытий на малых площадях, где все другие устройства непригодны в связи с ограниченностью площадей.

Вибротрамбовки с бензиновым двигателем применяются в условиях отсутствия электропитания. Отличительные особенности моделей с бензиновым двигателем - автономность и низкие эксплуатационные издержки.

Двигатели низкошумные, низкий уровень выбросов выхлопных газов. Предусмотрен удобный рычаг дроссельной заслонки для плавной работы. Преимущество бензиновых вибротрамбовок состоит в том, что их можно

использовать в любое время года, так как бензиновый двигатель не зависит от температуры окружающей среды.

Бензиновые трамбовки получили широкое распространение среди служб ЖКХ при проведении ландшафтных работ и ремонту придомовых территорий. Бензиновые трамбовки также стали незаменимыми помощниками дорожно-строительных организаций, они не только участвуют в трамбовке песка, но также применяются для ямочного ремонта.

Эксплуатационные преимущества

- Вместительный топливный бак обеспечивает длительную работу оборудования без дозаправки.
- Активная система смазки очень надежна и распределяет масло по всем элементам.
- Конструкция надежно защищена от повреждений рамой

Технические характеристики:

| AZTEC BT-75BX | |
|--------------------|--------------------|
| Двигатель | Subaru EH12 |
| Мощность двигателя | 4,0 л/с |
| Вынуждающая сила | 13 Н |
| Частота вибраций | 450-650 (вибр/мин) |
| Размер основания | 330*333 мм |
| вес | 75 кг |

| AZTEC BT-75X | |
|--------------------|--------------------|
| Двигатель | Honda GX 160 |
| Мощность двигателя | 5,5 л/с |
| Вынуждающая сила | 14 Н |
| Частота вибраций | 450-650 (вибр/мин) |
| Размер основания | 330*290 мм |
| вес | 75 кг |

| AZTEC BT-80X | |
|--------------------|--------------------|
| Двигатель | Honda GX 160 |
| Мощность двигателя | 5,5 л/с |
| Вынуждающая сила | 10 Н |
| Частота вибраций | 450-650 (вибр/мин) |
| Размер основания | 330*290 мм |
| вес | 75 кг |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Новосибирск (383)227-86-73, Уфа (347)229-48-12,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Нижний Новгород (831)429-08-12, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: azc@nt-rt.ru

сайт: aztek.nt-rt.ru