

Станки для гибки арматуры AZTEC ГА-40, ГА-40А, ГА-50, ГА-50А



Станки для гибки арматуры позволяют изгибать стержни диаметром до 50 мм на любой угол и практически с любым радиусом гибки. Допускается одновременный изгиб нескольких стержней меньших диаметров.

Автоматические модели позволяют осуществлять серию гибок на постоянный угол, при этом скорость производства может достигать десятка изделий в минуту в зависимости от их сложности и диаметра используемых стержней.

Станки для гибки арматуры AZTEC отвечают за гибку изделий из

горячекатаной и арматурной термохимически упрочненной стали для железобетонных конструкций.

Станок включает в себя раму с размещенным внутри механизмом привода поворотного стола (планшайбы).

Привод состоит из электродвигателя, червячного редуктора, двухступенчатой открытой зубчатой передачи, клиноременной передачи.

На выходном валу червячного редуктора устанавливаются цилиндрические штифты при помощи поворотной планшайбы с гнездами.

Установка штифтов определяется в зависимости от диаметра заготовки и необходимого радиусагиба.

Планки с гнездами и роликовые опоры располагаются на неподвижном столе рамы.

От углагиба арматуры и формы изделия зависит расположение цилиндрических штифтов.

Втулка, вращающаяся на цилиндрическом штифте, устанавливается в центр планшайбы исходя из необходимого радиусагиба и диаметра заготовки.

Электрическая система понятная в управлении.

Технические характеристики:

| AZTEC ГА-40 | |
|----------------------|-------------|
| Мощность, кВт | 3 |
| Диаметр арматуры, мм | 6-40 |
| Вес, кг | 260 |
| Габариты, мм | 790x790x880 |
| Напряжение, В | 380 |

| AZTEC ГА-40А | |
|----------------------|-------------|
| Мощность, кВт | 3 |
| Диаметр арматуры, мм | 42 |
| Вес, кг | 365 |
| Габариты, мм | 920x850x950 |
| Напряжение, В | 380 |

| AZTEC ГА-50 | |
|----------------------|--------------|
| Мощность, кВт | 4 |
| Диаметр арматуры, мм | 6-50 |
| Вес, кг | 400 |
| Габариты, мм | 1060x850x730 |
| Напряжение, В | 380 |

| AZTEC ГА-50А | |
|----------------------|---------------|
| Мощность, кВт | 4 |
| Диаметр арматуры, мм | 50 |
| Вес, кг | 595 |
| Габариты, мм | 1150x950x1000 |
| Напряжение, В | 380 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Новосибирск (383)227-86-73, Уфа (347)229-48-12,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Нижний Новгород (831)429-08-12, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: azc@nt-rt.ru

сайт: aztek.nt-rt.ru