

Резчик швов бензиновый AZTEC РБ 300 X



Предназначен для резки асфальтового и бетонного покрытия и применяется при строительных, ремонтных и ландшафтных работах.

Агрегат представляет собой тележку, на которой установлен бензиновый двигатель, через ременную передачу приводящий в движение режущий диск.

Тележка установлена на колесах, оборудована удобными ручками и указателем направления резания.

Диск охлаждается водой, поступающей через штуцер из установленного на тележке бака.

В резчике швов применен одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX160 с верхним расположением клапанов и принудительным охлаждением. Двигатель имеет мощность 5,5 л.с. при 2800 об/мин, запускается ручным стартером, емкость бензобака - 5 л. Использование мощного бензинового двигателя позволяет выполнять работы с высокой производительностью и вдали от источников электроэнергии.

Швонарезчик AZTEC РБ 300 X удобен в работе, надежен и прост в обслуживании. Небольшой вес позволяет легко перемещать агрегат при транспортировке и выполнении работ, металлическая рама обеспечивает прочность конструкции, кожух диска надежно защищает персонал от травм, а аварийный выключатель не позволяет работать без кожуха. Тормоз предотвращает случайные перемещения агрегата при работе, указатели глубины и направления резания повышает удобство пользования.

Технические характеристики:

Глубина резки шва	80 мм
диаметр диска	350 мм
габаритные размеры	900x500x850 мм
вес	67 кг
частота вращения диска	2800 об/мин
емкость бака для воды	12 л.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Новосибирск (383)227-86-73, Уфа (347)229-48-12, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Нижний Новгород (831)429-08-12, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: azc@nt-rt.ru

сайт: aztec.nt-rt.ru