

Бензиновая виброплита AZTEC ВБ-120Х



Бензиновая виброплита AZTEC ВБ-120Х:

Средняя виброплита прямого хода (нереверсивная) массой 98 кг AZTEC ВБ-120Х с 4-х тактным двигателем Honda GX160 воздушного охлаждения мощностью 5,5 л.с. и размерами основания 615x450 мм, используется для уплотнения различных материалов и покрытий - асфальт, асфальтобетон и сыпучих материалов песок, отсеv, гравий, грунты и предназначена для проведения ландшафтных работ, работ по благоустройству и ремонту дорожного полотна.

Скорость передвижения виброплиты составляет 0,34 м/сек, при этом частота колебаний около 5010 об/мин и.

Вынуждающая сила в 18 кН и глубина уплотнения материалов находящаяся в пределах 350 мм является оптимальным для работ по уплотнению оснований из балластных материалов под укладку тротуарной плитки и непосредственно уплотнения самой плитки с использованием полиуретанового или резинового мата. Для изготовления основания виброплиты AZTEC ВБ-120Х используется прочная, с увеличенными характеристиками износостойкости сталь.

Центробежная муфта позволяет запускать двигатель на холостых оборотах и прогревать его до рабочей температуры в течении 2-3 минут, и только затем, посредством увеличения оборотов двигателя прикладывать нагрузку. Это значительно увеличивает моторесурс двигателя.

Данная модель снабжена:

- 4-х тактным двигателем Honda GX160, воздушного охлаждения
- датчиком уровня масла, который инициирует останов двигателя при масляном голодании, системой орошения с водяным баком, складной ручкой для удобства транспортировки и управления
- защитной рамой, обеспечивающей сохранность двигателя при транспортировке или поворотах
- открытым основанием, обеспечивающим самоочистку
- встроенным крюком для подъема виброплиты
- управлением дроссельной заслонки
- герметичным кожухом защиты ремня для предотвращения попадания гравия и инертных материалов во вращающиеся части
- виброизолирующими соединениями ручки с корпусом

- радиусным основанием виброплиты для оптимального перемещения
- мощным и надежным вибровозбудителем
- комплектом колес для перемещения
- амортизирующей конструкцией, обеспечивающей передачу вибрационной нагрузки на основание плиты , а не на ручку управления и силовой механизм

Технические характеристики:	
Глубина уплотнения	350.0 (мм)
Частота вибрации	5010 об/мин
Вынуждающая сила	18 кН
Размер основания	615x450мм
Габариты	760x500x580
вес	98 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Новосибирск (383)227-86-73, Уфа (347)229-48-12,
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Нижний Новгород (831)429-08-12, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: azc@nt-rt.ru

сайт: aztec.nt-rt.ru