

# Бензиновая виброплита AZTEC ВБ-160X

---



## **Бензиновая виброплита AZTEC ВБ-160X:**

Виброплита реверсивная массой 145 кг AZTEC ВБ-160X с 4-х тактным двигателем Honda GX160 воздушного охлаждения мощностью 5,5 л.с. и размерами основания 660x400 мм, используется для уплотнения различных материалов и покрытий - асфальт, асфальтобетон и сыпучих материалов песок, отсев, гравий, грунты и предназначена для проведения ландшафтных работ, работ по благоустройству и ремонту дорожного полотна.

Скорость передвижения виброплиты составляет 0,25 м/сек, при этом частота колебаний около 4100 об/мин и.

Вынуждающая сила в 25 кН и глубина уплотнения материалов находящаяся в пределах 400 мм является оптимальным для работ по уплотнению оснований из балластных материалов под укладку тротуарной плитки и непосредственно уплотнения самой плитки с использованием полиуретанового или резинового мата.

Для изготовления основания виброплиты Aztec ВБ 160-X используется прочная, с увеличенными характеристиками износостойкости сталь.

Центробежная муфта позволяет запускать двигатель на холостых оборотах и прогревать его до рабочей температуры в течении 2-3 минут, и только затем, посредством увеличения оборотов двигателя прикладывать нагрузку. Это значительно увеличивает моторесурс двигателя.

## **Данная модель снабжена:**

- 4-х тактным двигателем Honda GX160, воздушного охлаждения
- датчиком уровня масла, который инициирует останов двигателя при масляном голодании, ручкой для удобства транспортировки и управления
- защитной рамой, обеспечивающей сохранность двигателя при транспортировке или поворотах
- открытым основанием, обеспечивающим самоочистку
- встроенным крюком для подъема виброплиты
- управлением дроссельной заслонки
- герметичным кожухом защиты ремня для предотвращения попадания гравия и инертных материалов во вращающиеся части
- виброизолирующими соединениями ручки с корпусом
- радиусным основанием виброплиты для оптимального перемещения

- мощным и надежным вибровозбудителем
- комплектом колес для перемещения
- амортизирующей конструкцией, обеспечивающей передачу вибрационной нагрузки на основание плиты , а не на ручку управления и силовой механизм

<b>Технические характеристики:</b>	
Глубина уплотнения	350.0 (мм)
Частота вибрации	5010 об/мин
Вынуждающая сила	18 кН
Размер основания	615x450мм
Габариты	760x500x580
вес	98 кг

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,Новосибирск (383)227-86-73, Уфа (347)229-48-12,  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Нижний Новгород (831)429-08-12, Саратов (845)249-38-78

**единый адрес: [azc@nt-rt.ru](mailto:azc@nt-rt.ru)**

**сайт: [aztec.nt-rt.ru](http://aztec.nt-rt.ru)**