

Бензиновая виброплита AZTEC ВБ-330Х



Бензиновая виброплита AZTEC ВБ-330А Х:

Мощная реверсивная (с обратным ходом) виброплита для уплотнения песка, щебня или грунтов массой 250 кг AZTEC ВБ-330А Х с 4-х тактным двигателем Honda GX390 воздушного охлаждения мощностью 11 л.с. и размерами основания 830x640 мм, используется для уплотнения грунтов перед проведением фундаментных работ в том числе и в траншеях, для уплотнения различных материалов и покрытий - асфальт, асфальтобетон и сыпучих материалов: песок, отсев, гравий, грунты.

Особенно удобным использование реверсивной виброплиты AZTEC ВБ-330А Х становится в узких местах, там где нужно уплотнить материал в несколько заходов без разворота виброплиты, например траншеях, узких приколонных пространствах, выемках под фундаменты.

Виброплита обладает отличной энерговооруженностью, скорость передвижения составляет 0,35 м/сек при частоте колебаний около 4810 об/мин и вынуждающей силе до 38 кН. Глубина уплотнения до 900 мм.

Амортизирующая конструкция, обеспечивающая передачу вибрационной нагрузки на основание плиты, а не на ручку управления и силовой механизм.

Центробежная муфта позволяет запускать двигатель на холостых оборотах и прогревать его до рабочей температуры в течении 2-3 минут, и только затем, посредством увеличения оборотов двигателя прикладывать нагрузку. Это значительно увеличивает моторесурс двигателя.

Полная защита вибромеханизма позволяет избежать выхода из строя при каких либо случайных переворотах, вылетевших камней и булыжников.

Данная модель снабжена:

- 4-х тактным двигателем Honda GX390, воздушного охлаждения
- реверсом для прямого и обратного хода
- устройствами управления реверсом и дроссельной заслонкой на рукоятке
- датчиком уровня масла, который инициирует останов двигателя при масляном голодании, складной ручкой для удобства транспортировки и управления
- прочной защитной рамой, обеспечивающей сохранность двигателя при транспортировке или переворотах
- открытым основанием, обеспечивающим самоочистку
- встроенным крюком для подъема виброплиты
- герметичным кожухом защиты ремня для предотвращения попадания гравия и инертных материалов во вращающиеся части

- виброизолирующими соединениями ручки с корпусом
- радиусным основанием виброплиты для оптимального перемещения
- мощным и надежным вибровозбудителем
- комплектом колес для перемещения
- амортизирующей конструкцией, обеспечивающей передачу вибрационной нагрузки на основание плиты, а не на ручку управления и силовой механизм

Технические характеристики:	
Глубина уплотнения	900.0 (мм)
Частота вибрации	4810 об/мин
Вынуждающая сила	38 кН
Размер основания	830x640мм
Габариты	850x650x580
вес	250 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Новосибирск (383)227-86-73, Уфа (347)229-48-12,
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Нижний Новгород (831)429-08-12, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: azc@nt-rt.ru

сайт: aztec.nt-rt.ru