

# Виброплита AZTEC ВБ-80Х



**Маневренная универсальная виброплита AZTEC ВБ-80Х прямого хода** (нереверсивная) с чугунным основанием.

Используется для уплотнения различных материалов и покрытий - асфальт, асфальтобетон и сыпучих материалов песок, отсев, гравий, грунты и предназначена для проведения ландшафтных работ, работ по благоустройству и ремонту дорожного полотна.

Вынуждающая сила в 14 кН и глубина уплотнения материалов находящаяся в пределах 300 мм является оптимальным для работ по укладке тротуарной плитки. Ей можно выполнять как уплотнения балластных материалов, так, и, с использованием специального резинового или полиуретанового мата, непосредственно уплотнение тротуарной плитки. Впрочем, наличие системы орошения позволяет уплотнять и свежие покрытия с битумными вяжущими материалами. Для изготовления основания виброплиты используется прочная кованый чугун с увеличенными характеристиками износостойкости.

Центробежная муфта позволяет запускать двигатель на холостых оборота и прогревать его до рабочей температуры в течении 2-3 минут, и только затем, посредством увеличения оборотов двигателя прикладывать нагрузку. Это значительно увеличивает моторесурс двигателя.

## **Данная модель снабжена:**

- 4-х тактным двигателем Honda GX160, воздушного охлаждения
- датчиком уровня масла, который инициирует останов двигателя при масляном голодании, системой орошения с водяным баком, складной ручкой для удобства транспортировки и управления
- защитной рамой, обеспечивающей сохранность двигателя при транспортировке или поворотах
- открытым основанием, обеспечивающим самоочистку
- встроенным крюком для подъема виброплиты
- управлением дроссельной заслонки
- герметичным кожухом защиты ремня для предотвращения попадания гравия и инертных материалов во вращающиеся части
- виброизолирующими соединениями ручки с корпусом
- радиусным основанием виброплиты для оптимального перемещения
- мощным и надежным вибровозбудителем
- комплектом колес для перемещения
- системой орошения для уплотнения материалов на основе битумного вяжущего
- для 80 чугуна – используется основание из высококачественного чугуна придающего виброплите прочность и долговечность
- амортизирующей конструкцией, обеспечивающей передачу вибрационной нагрузки на основание плиты, а не на ручку управления и силовой механизм

Виброплиту бензиновую с двигателем Хонда нужно использовать в районах с умеренным климатом на открытом воздухе с температурой воздуха от -10°C до +40°C и желательно при сухой не дождливой погоде.

**Бензиновая виброплита AZTEC ВБ-80X с чугунным основанием** массой 86 кг. С 4-х тактным двигателем **Honda GX160** воздушного охлаждения. Мощностью 5,5 л.с.и размерами основания 520×500 мм.

Скорость передвижения виброплиты **AZTEC ВБ-80X** составляет 0,34 м/сек, при этом частота колебаний около 4930 об/мин.

Технические характеристики:	
Глубина уплотнения	300.0 (мм)
Частота вибрации	5600 об/мин
Вынуждающая сила	15 кН
Размер основания	520x500мм
Габариты	760x500x580
вес	86 кг

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Новосибирск (383)227-86-73, Уфа (347)229-48-12,  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Нижний Новгород (831)429-08-12, Саратов (845)249-38-78

**единый адрес: [azc@nt-rt.ru](mailto:azc@nt-rt.ru)**

**сайт: [aztec.nt-rt.ru](http://aztec.nt-rt.ru)**